



Econopura

Purificador de agua por medio de luz ultravioleta

Sistema completo de filtración y purificación en una sola unidad

Ventajas:

- Lámpara germicida de alta calidad
- Tubo de cuarzo de alta pureza
- Circuito sensor (opcional)
- Cámara de agua en cuarzo de alta pureza
- Gabinete con pintura epóxica en polvo horneada
- 3 años de garantía (no aplica en lámpara)
- Incluye lo necesario para instalación (Válvula de inserción, tubing y cuello de ganso)

Datos técnicos

- Presión máxima de operación: 3,5 Kg/cm² (50 psi).
- Temperatura máxima de operación: 38°C (100°F)
- Requerimiento eléctrico: 127V/60Hz.
- Prefiltro: en línea con carbón activado y KDF (3K200).

CATÁLOGO	ARTÍCULO DESCRIPCIÓN	LÁMPARAS UV	AMP. 120 VAC	WATTS 120 VAC	DIMENSIONES EN CM LARGO x ALTO x FONDO	PESO KG
IPEC004	ECONOPURA	1	0,2	8	40 x 18 x 8	3

FLUJO	DOSIS	ESTANDAR
4 LPM	26,000	INSTAPURA

Dosis en microwatts por segundo por centímetro al cuadrado