



Serie diseñada para proveer agua filtrada y purificada, con sistema de doble filtración y de purificación por medio de luz UV.

Ideales para la tarja de la cocina, restaurantes, comedores, escuelas y máquinas de hielo.

ESPECIFICACIONES:

Marca y modelo:	PQ2 IP-15
Flujo de operación:	Máx. 12 lpm (3.1 gpm)
Presión de operación:	Máx. 2.8 kg/cm ² (40 psi)
Temperatura de operación:	Máx. 35°C (95°F)
Purificación bacteriológica:	Por medio de luz ultravioleta Dosis 26µJ/cm ² @254 NM
Cámara de agua:	En PVC con recubrimiento interno de acero inoxidable Pulido a espejo. Cabezales de ABS. Polipropileno
Tuercas de compresión:	Nitrilo
Arosellos:	127v / 60Hz
Requerimiento eléctrico:	0,4 Amp. 15w@120VAC
Consumo:	Una Instalamp LG15
Lámparas UV:	9,000 hrs. / 12 meses
Vida útil lámpara UV:	Un TC18
Tubo de cuarzo:	Dos #10 STD Azul
Portacartuchos:	Un Polipropileno
Filtro de sedimentos:	Un GAC 10
Filtro de carbón activado:	Dos #10
Soportes:	Una #10
Llaves para portacartucho:	52 x 16 x 13 cm
Dimensiones del equipo:	(20.2" x 6.2" x 5")
largo x alto x fondo:	4 kg (8.8 lb)
Peso:	19 mm (¾")
Entrada y Salida:	

PROCESO:

El agua pasa por un filtro de sedimentos que retiene partículas como tierra, lodo, arcilla, etc. hasta de 5 micras.

Después pasa a través de un filtro de carbón activado, el cual remueve el cloro y la materia orgánica causante del mal olor, sabor y color en el agua.

Por último pasa por la cámara en la cual es irradiada por la luz ultravioleta, donde hace contacto con las bacterias y virus que pudieran existir, penetrando su membrana exterior y alterando el ADN de los mismos, sin que puedan volver a reproducirse. Sin embargo, la luz ultravioleta no cambia las propiedades del agua, ni afecta a quien la usa o bebe, ya que no tiene efectos residuales.

La desinfección por medio de luz ultravioleta es el método más sencillo, seguro y eficaz para la purificación de agua.

VENTAJAS:

- Lámpara germicida de alta calidad
- Tubo de cuarzo de alta pureza
- Cámara de agua en PVC con recubrimiento interno de acero inoxidable pulido espejo
- Cabezales de ABS
- Gabinete con pintura epóxica en polvo horneada
- Circuito sensor para monitoreo continuo auditivo y visual del equipo (opcional)
- Conexión para válvula solenoide (opcional)

Notas:

La lámpara germicida debe reemplazarse cada 12 meses como máximo.

La vida útil de los cartuchos filtrantes dependerá de la calidad del agua a filtrar,

Al instalar el equipo y al reemplazar el cartucho de carbón activado, deje correr el agua hasta que los finos de carbón desaparezcan.

Garantía: 18 meses (no aplica en la lámpara germicida)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

CERTIFICADOS:

