

Válvulas multipuerto de control manual

- Ideales para uso domestico, comercial e industrial
- Fabricadas en fibra de polímero reforzada
- Certificado NSF / CE / ISO-9001
- Sencilla operación con un solo control
- Canastillas superior e inferior incluidas
- Conexiones BSP con adaptadores NPT
- Boquilla auto-limpiante de succion de salmuera
- Corto angulo de rotación para abrir y cerrar



Catálogo	Aplicación	Flujo Servicio LPM (GPM)	Diámetro en Pulgadas		Succión Salmuera	Base Tanque	Diámetro Tanque
			E/S	Dren			
F56F-034	Filtro	33 (8)	3/4"	3/4"		2.5"	6" a 10"
F64S-034	Suavizador	33 (8)	3/4"	1/2"	3/8"	2.5"	6" a 12"
F56F-100	Filtro	75 (20)	1.0"	1.0"		2.5"	6" a 12"
F64S-100	Suavizador	75 (20)	1.0"	1/2"	3/8"	2.5"	6" a 18"
F56F-200	Filtro	166 (44)	2.0"	1.5"		4.0"	10" a 24"
F64S-200	Suavizador	166 (44)	2.0"	1.0"	1/2"	4.0"	10" a 24"

Presión de Operación: 15 a 87 psi.

Temperatura de Operación: 5°C a 45°C.

Operación: Flujo descendente

www.ultravioletapurificacion.com info@ultravioletapurificacion.com