



Serie diseñada para proveer agua filtrada y libre de sólidos totales disueltos (minerales), con un flujo hasta de 1.2 litros por minuto.

Ideales para maquinas: Fountain (Post-Mix), café, expresso, capuchino y hielo, entre otras.

ESPECIFICACIONES:

Marca y modelo:	Intapura I PRO-4575
Modulo de prefiltración:	Carbón 5m
Producción:	490 GPD / 1,855 LPD
Membranas en serie:	2
Recuperación:	25%
Rechazo:	0.9 gpm
Permeado:	0.325 gpm
Alimentación:	1.3 gpm

DESCRIPCIÓN:

Sistema de Osmosis Inversa para punto de uso, consta de prefiltración para sedimentos, dos membranas de 245 gpd cada una y post-filtración de carbón activado granular para brindar un agradable sabor al agua.

El equipo cuenta con todo lo necesario para su instalación

VENTAJAS:

- Diseño agradable, versátil y compacto
- Producción continua de agua
- Sin tanque de almacenamiento
- Membrana de alto rechazo
- Producción de hasta 490 galones por día

Nota:

Los rangos de recuperación son determinados por la alimentación de agua y el pre tratamiento utilizado.

- El modulo de prefiltración consta de cartucho para sedimentos o cartucho de carbón activado en bloque.
- La producción esta basada en agua de alimentación a 50 psi, 25°C @ 750ppm de